

キヤノン デジタルカメラ比較表 (仕様の一部)

	EOS 6D	EOS 50D	PowerShot G3 X	PowerShot G9
有効画素数	約2020万画素	約1510万画素	約2,020万画素	約1210万画素
総画素数	約2060万画素	約1550万画素	約2,090万画素	約1240万画素
セルフクリーニングセンサーユニット	有	有		
映像エンジン	DIGIC 5+	DIGIC 4	DIGIC 6	DIGIC III
記録媒体	SD/SDHC/SDXC (UHS-I対応)	CFカード	SD/SDHC/SDXC (UHS-I対応)	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード
記録画素数	5472×3648 (JPEG L/RAW) 4104×2736 (M-RAW) 3648×2432 (JPEG M) 2736×1824 (JPEG S1/S-RAW) 1920×1280 (JPEG S2) 720×480 (JPEG S3)	4752×3168 (JPEG L/RAW) 3456×2304 (JPEG M) 3267×2178 (sRAW1) 2376×1584 (sRAW2) 2352×1568 (S)	ラージ:5472×3648画素[3:2時] ミドル1:4320×2880画素[3:2時] ミドル2:2304×1536画素[3:2時] スモール:720×480画素[3:2時] RAW:5472×3648画素[3:2時] ラージ:5472×3080画素[16:9時]	4000×3000 (L/RAW) 3264×2448 (M1) 2592×1944 (M2) 1600×1200 (M3) 640×480 (S) 4000×2248 (W)
露出補正	1/3、1/2段ステップ±5段(AEB併用可能)	1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能)	±3段(1/3段ステップ)	1/3段ステップ±2段
ホワイトバランス補正	1段ステップ±9段	1段ステップ±9段		
シャッター速度	1/4000~30秒、バルブ	1/8000~30秒、バルブ	BULB~1/2000秒(撮影モード:M)	1/2500~15秒
同調シャッター速度	1/180秒	1/250秒	1/2000秒(ハイスピードシンクロ)	1/250秒
連続撮影速度	高速:最高約4.5コマ/秒 静音連続:最高約3コマ/秒	高速:最高約6.3コマ/秒 低速:最高約3コマ/秒	約5.9枚/秒	通常:約1.5画像/秒 AF連写:約0.7画像/秒
連続撮影可能枚数	JPEG(ラージ/ファイン):約73枚(約316枚)	JPEG(ラージ/ファイン):約90枚(約60枚)		
測光分割数	63	35		
測光モード	評価測光(すべてのAFフレームに対応) 部分測光 スポット測光 中央部重点平均測光	評価測光(すべてのAFフレームに対応) 中央部重点平均測光 部分測光 スポット測光	評価 中央部重点平均 スポット	評価測光 中央部重点平均測光 スポット測光(中央固定/AF枠連動)
撮影モード	シーンインテリジェントオート クリエイティブ全自動 SCNモード シャッター優先AE 絞り優先AE マニュアル露出 プログラム	プログラムAE クリエイティブ全自動 シャッター優先AE 絞り優先AE 自動深度優先AE マニュアル露出 E-TTL II自動調光	M、Av、Tv、P プラスムービーオート オート クリエイティブショット スポーツ SCN E-TTL II自動調光	プログラムAE クリエイティブ全自動 シャッタースピード優先AE 絞り優先AE マニュアル露出 E-TTL II自動調光
ISO感度	ISO100~25600 ISO50(L)、ISO51200(H1)、ISO102400(H2)	ISO100~3200 ISO6400(H1)、ISO12800(H2)	オート、ISO 125~12800	ISO80/100/200/400/800/1600/3200
AF 測距点	11点 自動選択、任意選択	9点 自動選択、任意選択	31点AF枠	9点AiAF/中央1点 シングル/コンティニユアス選択
フォーカスモード	ワンショットAF(ONE SHOT) AIサーボAF(AI SERVO) AIフォーカスAF(AI FOCUS) 手動(MF)	ワンショットAF(ONE SHOT) AIサーボAF(AI SERVO) AIフォーカスAF(AI FOCUS) 手動(MF)	TTLオートフォーカス マニュアルフォーカス	TTL(顔優先) AiAF マニュアルフォーカス
液晶モニター	3.0型/約104万ドット	3.0型/約92万ドット	3.2型TFTカラー液晶(約162万ドット)、チルトタイプ	3.0型低温ポリシリコンTFTカラー(約23.0万画素)
電源 起動時間	約0.1秒	約0.1秒	約1.7秒	
大きさ	144.5(幅)×110.5(高さ)×71.2(奥行)mm	145.5(幅)×107.8(高さ)×73.5(奥行)mm	123.3×76.5×105.3mm	106.4×71.9×42.5mm(突起部を除く)
質量(本体のみ)	約680g 約755g(CIPAガイドラインによる)	約730g	約690g(本体のみ)	約320g(本体のみ)
発売日	2012/11	2008/9	2015/6/18	2007/9

<レンズ>	EF-24-105mm F4 L IS USM	EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS	PowerShot G3 X	PowerShot G9
焦点距離	24-200mm	18-200mm	8.8(W)-220mm(T)	7.4(W)-44.4mm(T)
(35mmフィルム換算)	24~200mm	29~320mm	24(W)-600mm(T)	35(W)-210mm(T)
F値	F4 IS USM	F3.5-5.6 IS	F2.8(W)-F5.6(T)	F2.8(W)-4.8(T)
デジタルズーム			25倍 (デジタルズーム倍率 約4.0倍 50倍)	約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍)
質量(レンズのみ)	670g	595g		-

総質量	EOS 6D	EOS 50D	PowerShot G3 X	PowerShot G9
<レンズ>	EF-24-105mm F4 L IS USM	EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS	PowerShot G3 X	PowerShot G9
質量(本体+レンズ+バッテリー)	約1350g	約1407g	約733g	約360g